

CERES CIRCULAR EMBUTIR 115 GESSO PS TRANSLUCIDO 20W COBMAX 4000K IRC90 BRANCA

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: CERES-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBMAX-40-90-115-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 125 mm |
| largura | Ø115 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor |
| Potencia | 20W |
| Fluxo do LED | 2510lm |
| Fluxo Luminária | #N/D |
| intensidade | #N/D |
| Eficiencia | #N/D |
| facho | Refletor |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<17 |
| Eficácia LED | 149lm/W |
| Potência do LED | 16,9W |
| Tipo de LED | COBmax |

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown