DEGREE RETANGULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA FACHO FIXO 60° 8W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 05-05-24

REF.: DEGREE-RT-ARID-X-FFM60-8-LUMINAMAX-1-40-80-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular arandela iluminação direta e indireta, 8W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.





Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Arandela Direta e Indireta
altura	300
largura	76
Comprimento	76
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	8W
Fluxo Luminária	356lm
intensidade	72cd
Eficiencia	45lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Luminamax

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br