

REF.: FLOOR-PF-EP-X-DFEXT-15-3080-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear embutido de piso, 15Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt. Observação: É necessário o preparo de um dreno no local da instalação da luminária.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
altura	42 mm
largura	74 mm
Comprimento	Esp.
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	791lm/m
intensidade	254cd
Eficiencia	53lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Standard

