



FLOOR PERFIL EP DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINAMAX-05 2700K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
02-05-24

REF.: FLOOR-PF-EP-X-DFEXT-15-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear embutido de piso, 15Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou BivoltObservação: É necessario o preparo de um dreno no local da instalação da luminária.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
altura	42
largura	74
Comprimento	Esp.
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	824lm/m
intensidade	265cd
Eficiencia	55lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax