



GELO RETANGULAR SOBREPOR 140X1200 40W LUMINAMAX-05 3000K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-40-LUMINAMAX-05-30-80-140X1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	70
largura	140
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3864lm
intensidade	1089cd
Eficiencia	97lm/W
facho	Difusor
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax