

HALO CIRCULAR EMBUTIR 260 GESSO PS TRANSLUCIDO 24W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 PRETA

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-24-LUMINACHROMA-1-30-95-260-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 24W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	75 mm
largura	Ø260 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	24W
Fluxo Luminária	1627lm
intensidade	546cd
Eficiencia	68lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma

