



HALO CIRCULAR EMBUTIR 400 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 PRETA

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-40-LUMINAMAX-1-30-80-400-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	Ø400 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3770lm
intensidade	1265cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax