

# HIDREA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: HIDREA-CI-EM-GE-OR124-28-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	115 mm
largura	Ø152 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo do LED	3294lm
Fluxo Luminária	2976lm
intensidade	7192cd
Eficiencia	106lm/W
facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Eficácia LED	137lm/W
Potência do LED	24,1W
Tipo de LED	COBmax

