

# HIDREA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 14W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: HIDREA-CI-EM-GE-OR160-14-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V.

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno               |
| Instalação      | Embutir Gesso                  |
| altura          | 115 mm                         |
| largura         | Ø152 mm                        |
| IP              | 20                             |
| Corpo           | Alumínio                       |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial      |
| Otica principal | Refletor                       |
| Potencia        | 14W                            |
| Fluxo do LED    | 1543lm                         |
| Fluxo Luminária | 1172lm                         |
| intensidade     | 1095cd                         |
| Eficiencia      | 84lm/W                         |
| facho           | 60°                            |
| CCT             | 2700K                          |
| IRC             | >90                            |
| Tensão          | 220V                           |
| Dimerização     | Liga/Desliga                   |
| Garantia        | 5 anos                         |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Eficácia LED    | 130lm/W                        |
| Potência do LED | 11,9W                          |
| Tipo de LED     | COBmax                         |

