

HIDREA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 42W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: HIDREA-CI-EM-GE-OR160-42-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 42W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	115 mm
largura	Ø152 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo do LED	4469lm
Fluxo Luminária	3608lm
intensidade	3214cd
Eficiencia	86lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Eficácia LED	133lm/W
Potência do LED	33,5W
Tipo de LED	COBmax

