

HIDREA QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: HIDREA-QD-EM-GE-OR160-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	115 mm
largura	152 mm
Comprimento	152 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo do LED	1565lm
Fluxo Luminária	1249lm
intensidade	1167cd
Eficiencia	89lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Eficácia LED	132lm/W
Potência do LED	11,9W
Tipo de LED	COBmax

