

HIDREA QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: HIDREA-QD-EM-GE-OR160-28-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	115 mm
largura	152 mm
Comprimento	152 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo do LED	3051lm
Fluxo Luminária	2506lm
intensidade	2233cd
Eficiencia	90lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Eficácia LED	127lm/W
Potência do LED	24,1W
Tipo de LED	COBmax

