



IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 40° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
04-05-24

REF.: IRIS-CI-EP-X-FF140-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular embutido de piso, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-67. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt. Observação: É necessário o preparo de um dreno no local da instalação da luminária.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
altura	152
largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	798lm
intensidade	1299cd
Eficiencia	57lm/W
facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy