



IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 40° 20W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
04-05-24

REF.: IRIS-CI-EP-X-FF140-20-COBMAX-27-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular embutido de piso, 20W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-67. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt. Observação: É necessário o preparo de um dreno no local da instalação da luminária.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
altura	152
largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	2003lm
intensidade	2820cd
Eficiencia	100lm/W
facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax