

JUPITER CIRCULAR EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 7W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-10-24

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-7-2780-P-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	85 mm
largura	Ø120 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Transparente
Potencia	7W
Fluxo Luminária	590lm
intensidade	278cd
Eficiencia	84lm/W
facho	Difusor Acrílico Transparente
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard

