

# JUPITER CIRCULAR EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 7W 3000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-7-3080-P-(OPÇÃO SPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	53 mm
largura	Ø120 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	7W
Fluxo Luminária	623lm
intensidade	312cd
Eficiencia	89lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Standard

