

# JUPITER CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 14W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-5080-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	63 mm
largura	Ø195 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1321lm
intensidade	478cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Standard

