

JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
08-09-24

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-1-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 63 mm |
| largura | Ø225 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor Poliestireno Translucido |
| Potencia | 28W |
| Fluxo Luminária | 1567lm |
| intensidade | 579cd |
| Eficiencia | 56lm/W |
| facho | Difusor Poliestireno Translucido |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Luminachroma |

