

JUPITER CIRCULAR EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 7W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-7-4080-P-(OPÇÕESPBE)







Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Instalação Embutir Gesso Altura 85 Largura Ø120 IP 20 Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Difusor Potência 7W Fluxo Luminária 583Im Intensidade 234cd Eficiência 83Im/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Aplicação	Ambiente interno
Largura Ø120 IP 20 Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Difusor Potência 7W Fluxo Luminária 583Im Intensidade 234cd Eficiência 83Im/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Instalação	Embutir Gesso
Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Difusor Potência 7W Fluxo Luminária 583Im Intensidade 234cd Eficiência 83Im/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento Im (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Altura	85
Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Difusor Potência 7W Fluxo Luminária 583Im Intensidade 234cd Eficiência 83Im/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Largura	Ø120
Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Difusor Potência 7W Fluxo Luminária 583Im Intensidade 234cd Eficiência 83Im/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	IP	20
Ótica principalDifusorPotência7WFluxo Luminária583lmIntensidade234cdEficiência83lm/WFachoDifusoCCT4000KIRC>80Tensão220V ou BivoltDimerizaçãoLiga/Desliga, Dali, 0-10 ou TriacGarantia5 anosUGREspaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Corpo	Alumínio
Potência 7W Fluxo Luminária 583lm Intensidade 234cd Eficiência 83lm/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Cor	Branca, Preta ou Especial
Fluxo Luminária 583lm Intensidade 234cd Eficiência 83lm/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Ótica principal	Difusor
Intensidade 234cd Eficiência 83lm/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Potência	7W
Eficiência 83Im/W Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Fluxo Luminária	583lm
Facho Difuso CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Intensidade	234cd
CCT 4000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Eficiência	83lm/W
IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Facho	Difuso
Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	ССТ	4000K
Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	IRC	>80
Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Tensão	220V ou Bivolt
UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Tipo de LED Standard Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	Garantia	5 anos
Eficácia do LED - Fluxo Luminoso do LED -	UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Fluxo Luminoso do LED -	Tipo de LED	Standard
	Eficácia do LED	-
	Fluxo Luminoso do LED	-
Potencia do LED -	Potência do LED	-

