

# JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINAMAX-1-27-80-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	63 mm
largura	225 mm
Comprimento	225 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	28W
Fluxo Luminária	2004lm
intensidade	798cd
Eficiencia	72lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax

