

## JUPITER QUADRADA SOBREPOR G AC TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-14-LUMINAMAX-1-50-80-G-(OPÇÕESPBE)







Luminária quadrada de sobrepor, 14W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	122 mm
largura	230 mm
Comprimento	230 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrilico Translucido
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1558lm
Fluxo Luminária intensidade	1558lm 607cd
intensidade	607cd
intensidade Eficiencia	607cd 111lm/W
intensidade  Eficiencia facho	607cd  111lm/W  Difusor Acrilico Translucido
intensidade Eficiencia facho CCT	607cd  111lm/W  Difusor Acrilico Translucido  5000K
intensidade Eficiencia facho CCT IRC	607cd 111lm/W Difusor Acrilico Translucido 5000K >80
intensidade  Eficiencia facho  CCT IRC Tensão	607cd  111lm/W  Difusor Acrilico Translucido  5000K  >80  220V ou Bivolt

