

# JUPITER QUADRADA SOBREPOR M AC TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-28-LUMINAMAX-1-30-80-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 28W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepor                          |
| altura          | 122 mm                            |
| largura         | 200 mm                            |
| Comprimento     | 200 mm                            |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 28W                               |
| Fluxo Luminária | 2135lm                            |
| intensidade     | 871cd                             |
| Eficiencia      | 76lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |

