



# JUPITER QUADRADA SOBREPOR G AC TRANSLUCIDO 37W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-37-2780-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 37W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	122 mm
largura	230 mm
Comprimento	230 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	37W
Fluxo Luminária	2535lm
intensidade	1026cd
Eficiencia	69lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard