LUMILAB QUADRADA EMBUTIR 620 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: LUMILAB-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-40-3080-620-(OPÇÕESPBE)

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3219lm
Intensidade	1157cd
Eficiência	80lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	71lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2824,1lm
Potência do LED	40W





LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br