


LUMILAB QUADRADA EMBUTIR 620 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W  
LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: LUMILAB-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-56-LUMINAMAX-05-50-80-620-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 56W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Modulado                  |
| altura          | 65                                |
| largura         | 618                               |
| Comprimento     | 618                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Poliestireno Translucido  |
| Potencia        | 56W                               |
| Fluxo Luminária | 5385lm                            |
| intensidade     | 1727cd                            |
| Eficiencia      | 96lm/W                            |
| facho           | Difusor Poliestireno Translucido  |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |