



LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 620 GESSO PS TRANSLUCIDO 20W
LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
24-05-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-27-95-620-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 20W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	65
largura	245
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1121lm
intensidade	378cd
Eficiencia	56lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma