


LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 620 GESSO PS TRANSLUCIDO 20W
LUMINAMAX-05 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-20-LUMINAMAX-05-65-80-620-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 20W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	65
largura	245
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1670lm
intensidade	563cd
Eficiencia	84lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax