

# LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 56W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-12-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-56-5080-1243-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 56W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	65 mm
largura	245 mm
Comprimento	1243 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	56W
Fluxo Luminária	4537lm
intensidade	1438cd
Eficiencia	81lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Standard

