


LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 56W
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-56-LUMINACHROMA-05-30-95-1243-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 56W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	65
largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	56W
Fluxo Luminária	3554lm
intensidade	1120cd
Eficiencia	63lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma