



LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 40W
LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
23-05-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-50-80-1243-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 40W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	65
largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3553lm
intensidade	1217cd
Eficiencia	89lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax