

# LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em

31-12-24

REF.: LUMINA-QD-EM-GE-OPPSTRANSL-40-5080-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	55 mm
largura	618 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3132lm
intensidade	1116cd
Eficiencia	78lm/W
facho	Difusor
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Standard

