

LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
07-09-24

REF.: LUMINA-QD-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-65-80-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	55 mm
largura	618 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3445lm
intensidade	1228cd
Eficiencia	86lm/W
facho	Difusor
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Luminamax

