

LUMINA QUADRADA SOBREPOR 618 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO

40W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
23-11-24

REF.: LUMINA-QD-SB-X-OPPSTRANSL-40-2780-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 40W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| altura | 55 mm |
| largura | 618 mm |
| Comprimento | 618 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Otica principal | Difusor |
| Potencia | 40W |
| Fluxo Luminária | 2803lm |
| intensidade | 999cd |
| Eficiencia | 70lm/W |
| facho | Difusor |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19 |
| Tipo de LED | Standard |

