


LUMINA QUADRADA SOBREPOR 618 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO

40W 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
13-06-25

REF.: LUMINA-QD-SB-X-OPPSTRANSL-40-3080-618-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2959lm
Intensidade	1055cd
Eficiência	74lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Standard
Eficiência do LED	71lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2824,1lm
Potência do LED	40W