

# LUMINA QUADRADA SOBREPOR 618 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO

## 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
23-11-24

REF.: LUMINA-QD-SB-X-OPPSTRANSL-40-4080-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	55 mm
largura	618 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo do LED	2898,4lm
Fluxo Luminária	3037lm
intensidade	1083cd
Eficiencia	76lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Eficácia LED	72lm/W
Potência do LED	40W
Tipo de LED	Standard

