



LUMINA RETANGULAR SOBREPOR 618 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO

20W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
26-12-24

REF.: LUMINA-RT-SB-X-OPPSTRANSL-20-3080-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	55 mm
largura	150 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1487lm
intensidade	559cd
Eficiencia	74lm/W
facho	Difusor
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Standard