



MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 695 FACHO 20° 75W LUMINAMAX-05
2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC20-75-LUMINAMAX-05-27-80-695-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 75W 2700K IRC>80.
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.
Controle óptico principal através de lente facho 20°.
Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições).
Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali
(consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	80
Comprimento	695
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	75W
Fluxo Luminária	10293lm
intensidade	24798cd
Eficiencia	137lm/W
facho	20°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax