MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 1370 FACHO 20.60° 150W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 18-05-24

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC20.60-150-3080-1370-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular para perfilado, 150W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	80
Comprimento	1380
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	150W
Fluxo Luminária	19600lm
intensidade	22478cd
Eficiencia	131lm/W
facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard



LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br