



MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 920 FACHO 30° 100W LUMINAMAX-05  
5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC30-100-LUMINAMAX-05-50-80-920-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 100W 5000K IRC>80.  
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.  
Controle óptico principal através de lente facho 30°.  
Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições).  
Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali  
(consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 50                                |
| largura         | 80                                |
| Comprimento     | 930                               |
| IP              | 54ou65                            |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Lente                             |
| Potencia        | 100W                              |
| Fluxo Luminária | 14907lm                           |
| intensidade     | 26505cd                           |
| Eficiencia      | 149lm/W                           |
| facho           | 30°                               |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |