MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 1145 FACHO 30° 125W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 23-05-24

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC30-125-LUMINACHROMA-05-50-95-1145-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular para perfilado, 125W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	80
Comprimento	1150
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	125W
Fluxo Luminária	13552lm
intensidade	24094cd
Eficiencia	108lm/W
facho	30°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br