

MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 470 FACHO 30° 50W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
02-08-25

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC30-50-LUMINAMAX-05-40-80-470-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 50W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	470
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	50W
Fluxo Luminária	7451lm
Intensidade	13246cd
Eficiência	149lm/W
Facho	30°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Luminamax
Eficiência do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

