

MARTE CIRCULAR EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 14W 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: MARTE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-14-5080-X-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	120 mm
largura	Ø235 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1382lm
intensidade	590cd
Eficiencia	99lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Standard

