

MARTE CIRCULAR EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 14W 5000K IRC80 PRETA

datasheet gerado em
27-04-25

REF.: MARTE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-14-5080-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	120
Largura	Ø235
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1043lm
Intensidade	513cd
Eficiência	75lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<18
Tipo de LED	Standard
Eficiência do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

