



# MARTE CIRCULAR EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 28W 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
27-04-25

REF.: MARTE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-28-5080-X-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	120
Largura	Ø235
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2040lm
Intensidade	927cd
Eficiência	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Eficiência do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-