



MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO PS TRANSLUCIDO 34W
5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: MERCURIO-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-34-5080-618-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 34W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	53
largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	34W
Fluxo Luminária	3091lm
intensidade	0cd
Eficiencia	91lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard