


# MERCURIO QUADRADA SOBREPOR 600 PS TRANSLUCIDO 34W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
14-06-25

REF.: MERCURIO-QD-SB-X-DFPSTRANSL-34-3080-600-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 34W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	600
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	34W
Fluxo Luminária	3349lm
Intensidade	984cd
Eficiência	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4464lm
Potência do LED	31W