



MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 34W 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: MERCURIO-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-34-3080-150X1243-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 34W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	55 mm
largura	150 mm
Comprimento	1243 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	34W
Fluxo do LED	4464lm
Fluxo Luminária	2461lm
intensidade	681cd
Eficiencia	72lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Eficácia LED	144lm/W
Potência do LED	31W
Tipo de LED	Standard