



MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X618 MODULADO PS TRANSLUCIDO
20W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-20-LUMINAMAX-1-40-80-150X618-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	40
largura	150
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1597lm
intensidade	572cd
Eficiencia	80lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax