MERCURIO RETANGULAR SOBREPOR 150X1200 PS TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: MERCURIO-RT-SB-X-DFPSTRANSL-40-4080-150X1200-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular de sobrepor, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2743lm
Intensidade	789cd
Eficiência	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	146lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5556lm
Potência do LED	38W





LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br