



# MERCURIO RETANGULAR SOBREPOR 150X1200 PS TRANSLUCIDO 56W 3000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
12-03-25

REF.: MERCURIO-RT-SB-X-DFPSTRANSL-56-3080-150X1200-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 56W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	56W
Fluxo Luminária	3489lm
Intensidade	978cd
Eficiência	62lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6883lm
Potência do LED	52W